



Reservatório metálico transportável, em aço carbono FE 360B, para combustíveis das classes II e III, em conformidade com o ADR.

Disponíveis em modelos horizontais e verticais, com entrada de homem (incluindo ventilação, bocal de enchimento e indicador de nível), picagem de sucção inferior com válvula de retenção e válvula de esfera de 1", com quebra-onas (modelos 620 e 910), protegidos por uma estrutura metálica e preparados para serem elevados com garfos de empilhador ou por olhais de elevação.

Possibilidade de acoplamento de eletrobomba de 12, 24 ou 220 Volts.

	Capacidade (litros)	Eixo	Altura (mm)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Peso (kg)
TFTK 250	258	Vertical	855	770	770	120
TFTK 380	366	Horizontal	920	1400	725	162
TFTK 450	439	Vertical	1050	870	870	160
TFTK 620	600	Horizontal	1165	1220	990	200
TFTK 910	878	Horizontal	1165	1660	990	246

Opcional

VERSÃO COM BOMBA "PETROMETAL" ACOPLADA:

- Bomba 220, 12 ou 24v (Embutida em armário "Metal Box" ou cabinada "Cube");
- Com ou sem gestão de frota;
- Contador;
- Mangueira;
- Pistola automática.

OBSERVAÇÕES: Com bomba acoplada, acresce cerca de 30 cm ao comprimento do reservatório.