



Reservatório transportável em aço inoxidável para combustíveis rodoviários ou de aviação, com eixo vertical ou horizontal, em conformidade com o ADR.

Com entrada de homem (incluindo ventilação, bocal de enchimento), picagem de sucção inferior com válvula de retenção e válvula de esfera de 1", com quebra-ondas (modelo 910), protegidos por uma estrutura metálica e preparados para serem elevados com garfos de empilhador ou por olhais de elevação. Possibilidade de acoplagem de grupo trasfega inserido em armário metálico de aço inoxidável, incluindo bomba manual ou de 12V, com mangueira e pistola.

	Capacidade (litros)	Eixo	Altura (mm)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Peso (kg)
TT AVIO 330	330	Vertical	960	790	1085	132
TT AVIO 910	910	Horizontal	1165	1865	990	227

Opcional

VERSÃO TT AVIO 4K COM BOMBA 12V:

- ↳ Bomba Atex EX-50 12v;
- ↳ Cabo elétrico de 4 metros;
- ↳ Pinças para conexão da bateria;
- ↳ Mangueira de 5 metros;
- ↳ Pistola automática Atex;
- ↳ Contador.

VERSÃO TT AVIO MK COM BOMBA MANUAL:

- ↳ Bomba rotativa manual 50 lpm;
- ↳ Mangueira de 4 metros;
- ↳ Pistola automática.